

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

МО, г. Талдом, тел/факс (49620) 6-16-71, 6-51-52, (495 или 903) 723-26-89, 795-82-30

**Талдом Профиль®**

e-mail: [taldom@taldom-profil.ru](mailto:taldom@taldom-profil.ru) <http://www.taldom-profil.ru>

Прайс-лист **ЭК-08** от 25.05.2016г.

## ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

(расчет площади кассеты производится по рабочим размерам А x В)

Стоимость руб./м<sup>2</sup>

Тип кассеты	Цена Технологического размера	Тип лакокрасочного покрытия материала				
		ОЦ	ЛКПОЦ	RUUKKI		
				Полиэстер PE	PVDF	PVDF METALLIC, HB
Толщина 1.2 мм	Толщина 1.2 мм	Толщина 1.2 мм	Толщина 1.2 мм	Толщина 1.2 мм		
Талдом 1000/20		<b>835.0*</b>	<b>1130.0</b>	<b>1470.0</b>	<b>1745.0</b>	<b>1745.0</b>
Талдом 2000/20		<b>855.0*</b>	<b>1180.0</b>	<b>1520.0</b>	<b>1815.0</b>	<b>1815.0</b>

Дополнительные коэффициенты при определении стоимости кассеты.		
Угловые кассеты	<b>K<sub>1</sub></b>	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой (полная развертка) на 50 % ( <b>K<sub>1</sub> = 1.5</b> ) при этом дополнительно может применяться коэффициент <b>K<sub>2</sub></b>
Кассет одного размера и цвета в заказе менее, чем 5 (пять) штук	<b>K<sub>2</sub></b>	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой на 20 % ( <b>K<sub>2</sub> = 1.2</b> )
Срок исполнения заказа сокращается по требованию Заказчика	<b>K<sub>3</sub></b>	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой на 25 % ( <b>K<sub>3</sub> = 1.25</b> )

Минимальный размер (ширина x высота) – 350x350

\* стоимость порошкового покрытия (ГОСТ 9.410.88) определяется индивидуально

### Технологические размеры кассет АxВ

Ширина рулона	900	1000	1100	1250	1350
<b>1000/20</b>	380x370	430x420	480x475	545x550	600x600
	820x370	920x420	1020x475	1165x550	1270x600
	380x815	430x915	480x1015	545x1170	600x1270
<b>2000/20</b>	370x350	420x400	470x450	545x525	580x575
	815x350	915x400	1015x450	1165x525	1265x575
	370x795	420x890	470x990	545x1140	580x1250

• стоимость кассет с размерами не вошедшими в таблицу определяется индивидуально

### Стоимость гладкого листа при расчете стоимости элемента руб./м<sup>2</sup>

Толщина металла, мм	Порошковое покрытие по ГОСТ 9.410.88	ЛКПОЦ	RUUKKI		
			Полиэстер PE	PVDF	PVDF METALLIC, HB
<b>0,5</b>	<b>470.0</b>	<b>330.0</b>	<b>460.0</b>	<b>620.0</b>	<b>620.0</b>
<b>1.0-1,2</b>	<b>720.0</b>	<b>690.0</b>	<b>960.0</b>	<b>1190.0</b>	<b>1190.0</b>

Стоимость одного пог. метра доборного элемента определяется по формуле (длина не более 3000мм):

$$C (\text{пог.м.}) = S \times Ц \times 1.2 + 100 \text{руб./пог.м.}$$

Где: S – площадь заготовки на 1 пог.м. (в м<sup>2</sup>)

100 руб./пог.м. - стоимость нарезки листа и гибочных операций

Ц – стоимость 1 кв.м. гладкого листа (см. табл.2)


Назначение	Максимальная проходящая способность сверла, мм.	КОД (Ø и длина, мм.)	Стоимость руб./шт.	Кол-во в упаковке, шт.
Крепление между собой элементов подконструкции (без предварительного сверления)	3	SD3-T15- 4.8x16(19)	<b>8.40</b>	100
	5	SD5 -T15 - 5.5x16(19)	<b>8.40</b>	100
Крепление кассет к вертикальным направляющим (без предв. сверления)	3	SD3-L12-4,8x16	<b>9.50</b>	100
Крепление доборных элементов (нащельников)	2	SL2-T-A14 4.8x20*	<b>5.80</b>	250
Заклепки		ATC-D-48800	<b>1.50</b>	1 000

\* - с окрашенной головкой стандартных цветов (по индивидуальному заказу 4 недели)

Фасадные кассеты и доборные элементы к ним изготавливаются в соответствии с требованиями **ТУ 5284-003-50186441-02**.

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для смешанной системы подконструкций производить в соответствии с «Рекомендациями по применению. Конструкции вентилируемых стен с экраном из кассет «ТАЛДОМ 1000/2000». Шифр М25.54/01. Москва 2002г.» (разработчик – ОАО «ЦНИИПромзданий»).

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для вертикальной системы подконструкций производить в соответствии с Техническим Свидетельством ГОССТРОЯ РОССИИ № ТС-07-1013-04, технической оценкой № ТО-1013-04 и Альбомом технических решений (приложения к Техническому свидетельству).



ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

Москва (495) т/факс 792-42-60, 790-61-59 Талдом (49620)т/факс 6-16-71, 6-51-96, 723-26-89 e-mail: [taldom@taldom-profil.ru](mailto:taldom@taldom-profil.ru) <http://www.taldom-profil.ru>

**Талдом Профиль®**

Прайс- лист **ФК-08** от 25.05.2016г.

## ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

(расчет площади кассеты производится по рабочим размерам А х В)

Стоимость руб./м<sup>2</sup>

Тип кассеты,	Тип лакокрасочного покрытия материала				
	ОЦ	ЛКПОЦ	RUUKKI		
			Полиэстер PE	PVDF	PVDF METALLIC, HB
Толщина 1.0-1.2 мм	Толщина 1.0-1.2 мм	Толщина 1.0-1.2 мм	Толщина 1.0-1.2 мм	Толщина 1.0-1.2 мм	
Талдом 1000/20	1025.0*	1480.0	1770.0	2095.0	2095.0
Талдом 2000/20	1135.0*	1600.0	1890.0	2225.0	2225.0
Дополнительные коэффициенты при определении стоимости кассеты.					
Значения коэффициентов					
Угловые кассеты	$K_1$	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой (полная развертка) на 50 % ( $K_1 = 1.5$ ) при этом дополнительно может применяться коэффициент $K_2$			
Кассет одного размера и цвета в заказе менее, чем 5 (пять) штук	$K_2$	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой на 20 % ( $K_2 = 1.2$ )			
Срок исполнения заказа сокращается по требованию Заказчика	$K_3$	Стоимость кассеты увеличивается по сравнению с базовой ценой на 25 % ( $K_3 = 1.25$ )			

Минимальный размер (ширина х высота) – 350х350

\* стоимость порошкового покрытия (ГОСТ 9.410.88) определяется индивидуально

### Стоимость гладкого листа при расчете стоимости элемента руб./м<sup>2</sup>

Толщина металла, мм	Порошковое покрытие по ГОСТ 9.410.88	ЛКПОЦ	RUUKKI		
			Полиэстер PE	PVDF	PVDF METALLIC, HB
0,5	470.0	350.0	460.0	620.0	620.0
1.0-1,2	720.0	690.0	960.0	1190.0	1190.0

Стоимость одного пог. метра доборного элемента определяется по формуле (длина не более 3000мм):

$$C (\text{пог.м.}) = S \times Ц \times 1.2 + 100 \text{руб./пог.м}$$

Где: S – площадь заготовки на 1 пог.м. (в м<sup>2</sup>)

100 руб./пог.м. - стоимость нарезки листа и гибочных операций

Ц – стоимость 1 кв.м. гладкого листа (см. табл.2)

Назначение	Максимальная проходящая способность сверла, мм.	КОД (Ø и длина, мм.)	Стоимость руб./шт.	Кол-во в упаковке, шт.
Крепление между собой элементов подконструкции толщиной 1.0-1.5мм (без предварительного сверления)	3	SD3-T15- 4.8x16(19)	8.40	100
	5	SD5 -T15 - 5.5x16(19)	8.40	100
Крепление кассет к вертикальным направляющим (без предв. сверления)	3	SD3-L12-4,8x16	9.50	100
Крепление доборных элементов (нащельников)	2	SL2-T-A14 4.8x20*	5.80	250
Заклепки		ATC-D-48800	1.50	1 000

\* - с окрашенной головкой стандартных цветов (по индивидуальному заказу 4 недели)

Фасадные кассеты и доборные элементы к ним изготавливаются в соответствии с требованиями **ТУ 5284-003-50186441-02.**

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для смешанной системы подконструкций производить в соответствии с «Рекомендацией по применению. Конструкции вентилируемых стен с экраном из кассет «ТАЛДОМ 1000/2000». Шифр М25.54/01. Москва 2002г.» (разработчик – ОАО «ЦНИИПромзданий»).

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для вертикальной системы подконструкций производить в соответствии с Техническим Свидетельством ГОССТРОЯ РОССИИ № ТС-07-1013-04, технической оценкой № ТО-1013-04 и Альбомом технических решений (приложения к Техническому свидетельству).